



WWW.FURIUSTOOLS.COM

DESCRIPCIÓN

Compresor Profesional de acople directo.
2,0 HP y tanque de 25 Litros.

CARACTERÍSTICAS

- Presótipo de alta precisión
- Acople rápido en salida
- Camisa de pistón reforzada en hierro
- Manija para fácil transporte
- Filtro de aire metálico



TIPO	MOTOR	CAPACIDAD DE TANQUE
ACOPLE DIRECTO	2,0 HP	25 LITROS
CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	CORRIENTE DE ENTRADA
7.0 CFM	115 PSI	110V - 60 Hz
Uso	PROFESIONAL	

PULIDORAS

DESCRIPCIÓN

Pulidora Angular de 4.1/2" de 800W y 11,000 RPM.

CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo del eje que le permite cambiar rápida y fácilmente de disco
- Cuerpo delgado para mejorar su manejo
- Guarda de seguridad ajustable para proteger el disco



POTENCIA MÁXIMA	VELOCIDAD
800W	11,000 RPM
PESO	CORRIENTE DE ENTRADA
1,6 Kg	110V - 60 Hz
Uso	USO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Caladora eléctrica profesional de 400W.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto y base de aluminio fundido de gran tamaño ligero, pero fuerte.
- 100% Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendidos.
- Cambio de cuchilla sin herramientas
- Selección de la lámina orbital de 3 posiciones.
- Mango ergonómico de D con el refuerzo de mango suave, interruptor disparador de 2 posiciones con el botón ON constante



POTENCIA	CORTES BISELADOS HASTA	VELOCIDAD DE IMPACTO
400W	45°	3000min-1
PROFUNDIDAD DE IMPACTO	CORRIENTE DE ENTRADA	PROFUNDIDAD DE CORTE EN:
18mm	110V / 60Hz	MADERA: 55mm
Uso	ACERO: 6mm	ALUMINIO: 10mm

TALADROS

DESCRIPCIÓN

Taladro de impacto Mandril de 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Doble aislamiento, protege al usuario de descargas eléctricas durante la operación
- Potente motor de 500W que proporciona una mayor potencia para una rápida perforación
- 100% Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendidos.
- Mango ergonómico suave para el máximo confort y control



POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD DE IMPACTO
500W	120V	0-2700
TAMAÑO DE MANDRIL	CORRIENTE DE ENTRADA	DIMENSIONES MAX DE TRABAJO:
13mm	110V - 60Hz	MADERA: 25mm
Uso	PROFESIONAL	ACERO: 10mm CONCRETO: 13mm